



50

TECHNIQUE DE COUPE

SM52 - 53



SM 82

weberm_t

SCIES À SOL SM



SM 82-3

Une profondeur de coupe de 190 mm, un moteur essence de 13 cv, un réservoir d'eau de 35 l ; voici les principales caractéristiques de la scie à sol SM 82-3. Cette machine sera votre allié quelques soient les travaux à effectuer. Elle dispose de série d'un châssis robuste à quatre grandes roues ce qui lui procure une parfaite stabilité. De plus, le moteur est équipé d'un balancier limitant les vibrations et augmentant la durée de vie du disque de coupe. Le réglage de la profondeur de coupe se fait aisément grâce à un simple tour de manivelle. Pour une lubrification optimale, le moteur reste, quant à lui, en permanence à l'horizontale.



SM 62-2 Hd

La scie à sol SM 62-2 Hd vous permet d'effectuer tous vos travaux de découpe sur de courtes ou de moyennes distances dans le béton ou l'asphalte jusqu'à une profondeur de 145 mm. Monté sur un châssis robuste, son moteur puissant, équipé d'un balancier limitant les vibrations transmises au disque de coupe ainsi que d'une prise d'air haute, est le garant d'une fiabilité sans faille. L'appareil est équipé de série d'un bras oscillant permettant un réglage de la profondeur de coupe par un simple levier. Le moteur, lui, reste en permanence à l'horizontale ce qui augmente sa durée de vie. Sa position avancée assure une pression constante sur le disque de coupe. Il en résulte un déplacement aisé de la machine et une usure plus lente du disque.



SM 57-2 Hd

Un Outil idéal pour les travaux de découpe quotidiens, les scies à sol de la série SM57-2 sont à la fois compactes, légères et robustes. Des moteurs puissants et fiables ainsi qu'une prise d'air par le haut leur assurent une grande longévité. La profondeur de coupe maximale de 120 mm est atteinte par une simple pédale située juste devant l'opérateur.

→ DÉTAILS TECHNIQUES

- Régulateur de profondeur de coupe avec affichage direct.
- Réservoir d'eau.
- Dispositif anti-éclaboussures.
- Frein de stationnement.

Pour chaque scie à sol Weber MT, nous proposons les disques diamant parfaitement adaptés pour les travaux de découpe de béton comme d'asphalte.



TYPE	SM 82-3	SM 62-2 Hd	SM 57-2 Hd
Poids de service CECE, kg	131	86	70
Profondeur max. de coupe, mm	190	145	120
Diamètre de disques, mm	500	400	350
Moteur	Honda GX390 4-temps essence	Honda GX390 4-temps essence	Honda GX270 4-temps essence
Puissance maximale, kW (CV)	8,7 (11,9)	8,7 (11,9)	6,3 (8,6)
Puissance selon régime nominal	8,2 (11,2) à 3.600 kW (CV) trs/min	8,2 (11,2) à 3.600 kW (CV) trs/min	5,1 (7,0) à 3.600 kW (CV) trs/min